

VIVIENDA DE 40 PIES – LINEA ECONOMICA

Exterior

- Planchado.
- Pulido - SSPC-SP 3.
 - Se aplicará convertidor de óxido y esmalte sintético satinado blanco con soplete airless electroestático. En el techo se aplicará membrana en pasta para evitar filtraciones.

Interior

Aislación

Se aislarán con paneles de poliestireno (alta densidad) de 40 mm de espesor en sus laterales y techo. CCT*: 0,036 kcal/m².h.°C. * Coeficiente de Conductividad Térmica.

Revestimiento

Se revestirán con placas de Plus de 3 mm. de espesor, completando terminaciones con molduras de madera lustrada.

Ventanas y Aireadores

Se colocarán ventanas y aireadores de aluminio blanco con mosquitero, rejas y persianas tipo americanas de aluminio.

Puertas

Se colocarán puertas fabricadas con chapa de contenedor.

Piso

Se pintará el piso original del contenedor con pintura de pisos.

Instalación Eléctrica

Completa, empotrada, con cables antillama, tomas, llaves de punto, térmicas, disyuntor y tubos fluorescentes.

Instalación de Agua fría y caliente

Utilizamos caños y accesorios AQUA SYSTEM®, con uniones soldadas por termofusión.

Instalación Cloacal

Realizada con caños y accesorios de PVC aprobados, línea 3.2mm.

Aire Acondicionado

Se colocarán bandejas para sujetar equipos de aire Split de acuerdo a requerimiento.

Vivienda de 12mts

Cocina / Estar

- 1 Puerta de Acceso.
- 1 Ventana.
- 1 Mesada con bacha de acero inoxidable, bajo mesada y grifería completa.

Dormitorio (cada unidad)

- 1 Puerta placa de madera.
- 1 Ventana.

Baño

- 1 Puerta placa de madera.
- 1 Aireador.
- 1 Inodoro FERRUM®.
- 1 Bacha lavamanos con vanity.
- 1 Ducha.
- 1 Termotanque eléctrico de 165 Lts DOMECA®.

