

Exterior del sanitario

- Planchado.
- Arenado.
- Se aplicará base epoxy y pintura poliuretánica blanca con soplete aires electroestático. En el techo se aplicará membrana en pasta para evitar filtraciones.

Interior del sanitario

• Aislación

Se aplicarán 25 mm. de spray de poliuretano en los laterales y techo.

• Revestimiento

Se revestirán con listones de PVC encastrados, completando terminaciones con molduras del mismo material.

• Aireadores

Se colocarán aireadores de aluminio blanco.

• Puertas

Se colocarán puertas de chapa lisa inyectadas con poliuretano, con picaporte y cerradura.

• Piso

Se colocará un piso de goma liso.

• Instalación Eléctrica

Completa, con cables antillama, tomas, llaves de punto, tubos fluorescentes, térmicas y disyuntores SIEMENS®.

• Instalación de Agua Fría y Caliente

Utilizamos caños y accesorios AQUA SYSTEM®, con uniones soldadas por termofusión.

• Instalación Cloacal

Realizada con caños y accesorios de PVC aprobados, línea 3.2mm.



Sanitario 40 pies Línea Estándar

- 1 Puerta de Acceso. (P1)
- 7 Aireadores. (V1)
- 4 Bachas lavamanos.
- 4 Boxes con inodoros FERRUM®.
- 4 Mingitorios FERRUM®.
- 8 Duchas.
- 2 Termotanques eléctricos de 165lts DOMECS®.
- 2 Bancos tipo vestuario.